

# ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 8V (51 KW) (2011-2020)



**MOTEUR** 955A9000  
Capacité: 2,9 litre, Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Specialsynth MSP 5W-40</b>	

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Specialsynth MSP 5W-40</b>	

*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**  
Capacité: 1,6 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>

**CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**  
Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>

*Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**  
Capacité: 5,2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Coolant SP 14+</b>	

*Contrôler chaque 30000 km*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*