

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)

**MOTEUR**

Capacité: 6,6 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 10W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois***BOÎTE DE VITESSES MANUELLE 5/1**

Capacité: 1,85 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE (4x2)**

Capacité: 1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 500 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)



POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE JOINTS COULISSANTS D'ARBRE DE TRANSMISSION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 1*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

BOÎTIER DE DIRECTION

Capacité: 0,14 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.