

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 JTS (2003-2006)



MOTEUR 2.0 Direct
Capacité: 4,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Emperol Racing 10W-60		

Remplacer chaque 20000 km

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1071	Syngear 75W-90	

Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE (TOIT) ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQU
Capacité: 0,6 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Fluid 3013		

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Capacité: 0,45 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
ATF Dexron II-D		

Contrôler chaque 500 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 JTS (2003-2006)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.