

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.2 V6 24V (2003-2006)

**MOTEUR 936A000**

Capacité: 5,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol Racing 10W-60**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 80000 km***SYSTÈME HYDRAULIQUE (TOIT) ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQU**

Capacité: 0,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**

Capacité: 0,45 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.2 V6 24V (2003-2006)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 11,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 20000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.