

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)

**MOTEUR 939B3000**

Capacité: 4,9 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Presteza MSP 5W-30****CONSEILS PRODUITS 2****Avanza MSP+ 5W-30****CONSEILS PRODUITS 3****Avanza RPC 5W-30***Remplacer chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Gear 5015***Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈME HYDRAULIQUE (TOIT) ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQU****UTILISATION**

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Fluid 3013***Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS****UTILISATION**

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****CONSEILS PRODUITS 2****Drauliquid-S DOT 4***Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE****UTILISATION**

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Fluid 3013***Contrôler chaque 35000 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.