

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)

**MOTEUR 939A000**

Capacité: 5,4 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40*Remplacer chaque 30000 km***BOÎTE DE TRANSFERT**

Capacité: 0,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90*Remplacer chaque 120000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE Aisin Warner AF 40-6 6/1**

Capacité: 3,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,1 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026*Contrôler chaque 30000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 30000 km***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**

Capacité: 0,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90*Remplacer chaque 120000 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)



SYSTÈME HYDRAULIQUE (TOIT) ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQ

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013*Contrôler chaque 30000 km*

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 60000 km*

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 30000 km*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.