

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 (2008-2010)



MOTEUR 939A000
Capacité: 5,4 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40

Remplacer chaque 35000 km

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1
Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

Contrôler chaque 35000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE (TOIT) ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQU

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 35000 km

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE
Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 35000 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 (2008-2010)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 10,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant SP 15+****CONSEILS PRODUITS 2****Coolant SP 12****CONSEILS PRODUITS 3****Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.