

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO 2.2 JTD (110 KW) ADBLUE (2017-2018)



MOTEUR

Capacité: 3,9-4,4 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

Remplacer chaque 24 mois

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 8/1

Capacité: 9,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2034

DIFFÉRENTIEL RDU 210/215-LSD

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

DIFFÉRENTIEL RDU 230-LSD

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE RDU 210-eLSD

Capacité: 1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO 2.2 JTD (110 KW) ADBLUE (2017-2018)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid Racing*Remplacer chaque 24 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.