

ALFA ROMEO (EU) SZ, RZ ALFA SZ (1989-1991)



MOTEUR

Capacité: 6 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 10W-40

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1

Capacité: 3,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE CORRECTION D'ASSIETTE

Capacité: 1,65 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 500 km

ALFA ROMEO (EU) SZ, RZ ALFA SZ (1989-1991)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.