

ASTON MARTIN DBS DBS V12 VOLANTE (2011-2012)



MOTEUR

Capacité: 11 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

Remplacer chaque 16000 km/ 12 mois

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF 6HP26 6/1

Capacité: 9,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026

Contrôler chaque 16000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE Graziano 6/1

Capacité: 5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

Contrôler chaque 32000 km/ 24 mois, remplacer chaque 64000 km/ 48 mois

DIFFÉRENTIEL POUR BVA

Capacité: 1,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90

Remplacer chaque 32000 km/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE TOIT DÉCAPOTABLE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023

ASTON MARTIN DBS DBS V12 VOLANTE (2011-2012)



CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 16000 km, remplacer chaque 12 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 16000 km/ 12 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 16000 km/ 12 mois, remplacer chaque 160000 km/ 60 mois

CONDITIONNEUR D'AIR

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.