

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.3 (1986-1987)**MOTEUR**

Capacité: 3 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Specialsynth MSP 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 5W-40*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 4/1**

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois***SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.3 (1986-1987)**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF**

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.