



MOTEUR
Capacité: 5 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Helar SP LL-03 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Polaire

CONSEILS PRODUITS 1		
Presteza MSP 5W-30		

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 3/1
Capacité: 3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
ATF Dexron II-D		

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 2,25 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL POUR BVA
Capacité: 1,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Remplacer chaque 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 3013		

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8,5 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Remplacer chaque 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.