AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 FSI (2003-2006)



MOTEUR AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Capacité: 4,6 litre (Remplissage d'entretien)				
UTILISATION		CLIMAT		
Long Intervalle entre les vidanges (max.)		Tempéré		
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2			
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30			
Remplacer chaque 30000 km/24 mois				
UTILISATION		CLIMAT		
Normale		Tempéré		
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3		
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40		
Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois				
UTILISATION		CLIMAT		
Normale		Froid		
CONSEILS PRODUITS 1				
Presteza MSP 5W-30				
Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois				

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE 09G 6/1 Capacité: 5,9 litre		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 0A4 5/1 Capacité: 1,9 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Gear 1081		

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
Remplacer chaque 24 mois		

CONSEILS PRODUITS

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 FSI (2003-2006)



DIRECTION ASSISTÉE			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
SP Fluid 3013			

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 12 EVO		
Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km		

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans