

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (120 KW) DPF (2006-2008)

**MOTEUR BUY**

Capacité: 4,5 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Flexible (maxi.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 02Q 6/1**

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE 02E 6/1

Capacité: 6 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,9-7,2 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 2072		

*Remplacer chaque 60000 km***SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Remplacer chaque 24 mois

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (120 KW) DPF (2006-2008)**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.