

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2008-2013)



MOTEUR BWA, CAWB, CBFA, CCZA
Capacité: 4,6 litre (Remplissage d'entretien)

| | |
|---|---------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Long Intervalle entre les vidanges (max.) | Tempéré |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| CONSEILS PRODUITS 1 | | |
| Helar SP LL-03 5W-30 | | |

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

| | |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Normale | Tempéré |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Helar 0W-40 | Emperol 5W-40 | Asyntho 5W-30 |

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE 02E 6/1
Capacité: 6,9 litre

| | |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Normale | Tempéré |

| | | |
|----------------------|--|--|
| CONSEILS PRODUITS 1 | | |
| SP Matic 2072 | | |

Remplacer chaque 60000 km

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
Capacité: 1 litre

| | |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Normale | Tempéré |

| | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | |

PIGNON CONIQUE

| | |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Normale | Tempéré |

| | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | |

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2008-2013)



EMBAYAGE HALDEX

Capacité: 0,72 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 6036

Remplacer chaque 60000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Remplacer chaque 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.