

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 KW) (2006-2008)



## MOTEUR BZC

Capacité: 4,6 litre (Remplissage d'entretien)

### UTILISATION

Long Intervalle entre les vidanges (max.)

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Helar 0W-40**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Emperol 5W-40**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**Asyntho 5W-30**

*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 02Q 6/1

Capacité: 2,3 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1081**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**SP Gear 5015**

## DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 1 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1011**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

## PIGNONS CONIQUES / BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 0,9 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1011**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 KW) (2006-2008)



## EMBAYAGE HALDEX

Capacité: 0,72 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**SP Fluid 6033**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

## SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBAYAGE HYDRAULIQUES ABS

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Remplacer chaque 24 mois*

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.