

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.6 TDI (77 KW) (2012-2016)



MOTEUR CLHA
Capacité: 4,7 litre

UTILISATION

Long Intervalle entre les vidanges (max.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Helar SP LL-03 5W-30*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Helar SP LL-03 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 02S 6/1**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015**BOÎTE-PONT S TRONIC SEMI-AUTOMATIQUE 0CW 7/1**

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015**ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.6 TDI (77 KW) (2012-2016)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 24 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.