

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TDI (110 KW) (2012-2018)



**MOTEUR** CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA  
Capacité: 4,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Long Intervalle entre les vidanges (max.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>Helar SP LL-03 5W-30</b>

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>Helar SP LL-03 5W-30</b>

*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE** 02Q 6/1  
Capacité: 2,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>

**BOÎTE-PONT S TRONIC SEMI-AUTOMATIQUE** 0D9 6/1  
Capacité: 6,9 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
<b>SP Matic 2072</b>

*Remplacer chaque 60000 km*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>

*Remplacer chaque 24 mois*

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TDI (110 KW) (2012-2018)



## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*