

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.2 TFSI (77 KW) (2013-2015)



MOTEUR CJZA
Capacité: 4 litre

UTILISATION

Long Intervalle entre les vidanges (max.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 5W-30

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 0AH 5/1
Capacité: 2,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 0AJ 6/1
Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

BOÎTE-PONT S TRONIC SEMI-AUTOMATIQUE 0CW 7/1
Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.2 TFSI (77 KW) (2013-2015)



ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 24 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.