

# AUDI (EU) A8, S8 4D A8 2.5 V6 TDI (110 KW) (1997-2003)



**MOTEUR** AFB, AKN  
Capacité: 5,5 litre

UTILISATION	CLIMAT
Long Intervalle entre les vidanges (max.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	CONSEILS PRODUITS 2 <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	
--	--	--

*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	CONSEILS PRODUITS 2 <b>Presteza MSP 5W-30</b>	CONSEILS PRODUITS 3 <b>Specialsynth MSP 5W-40</b>
--	--	--

*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Froid

CONSEILS PRODUITS 1 <b>Emperol 5W-40</b>		
---	--	--

*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

**BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE** 01V 5/1  
Capacité: 9 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 <b>SP Matic 4026</b>	CONSEILS PRODUITS 2 <b>SP Matic 2032</b>	
---	---	--

*Contrôler chaque 35000 km*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE** 01E 6/1  
Capacité: 2,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 <b>SP Gear 1011</b>	CONSEILS PRODUITS 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
--	--	--

*Contrôler chaque 35000 km*

# AUDI (EU) A8, S8 4D A8 2.5 V6 TDI (110 KW) (1997-2003)



## DIFFÉRENTIEL POUR BVA

Capacité: 0,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1011**

CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Contrôler chaque 70000 km*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DIRECTION ASSISTÉE/ASSISTANCE FREINAGE/CORRECTION D'ASSIETTE

Capacité: 2,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**SP Fluid 3013**

*Contrôler chaque 70000 km*

## CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Remplacer chaque 24 mois*

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 12**

CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*