BMW (EU) SÉRIE 3 E46 320I (1998-2001)



MOTEUR M52TU Capacité: 6,5 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (maxi.)		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Helar MSP+ 5W-40

Remplacer chaque 20000 km/24 mois

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE GM A5S 360R/390R 5/1 Capacité: 4 litre, Capacité: 9 litre (+ convertisseur de couple)			
UTILISATION		CLIMAT	
Flexible (système d'entretien embarqué)		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
SP Matic 2032			

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF 5/1 Capacité: 4 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (système d'entretien embarc	ηué)	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 2032		

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE Getrag 5/1 Capacité: 1 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (système d'entretien embarqué)		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Gear 5015		

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Capacité: 1 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Flexible (système d'entretien embarqué)		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

BMW (EU) SÉRIE 3 E46 320I (1998-2001)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE GLISSEMENT LIMITÉ Capacité: 1,2 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (système d'entretien embarc	qué)	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Gearlube Racing 75W-140		

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE			
UTILISATION		CLIMAT	
Flexible (maxi.)		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Contrôler chaque 80000 km, remplacer chaque 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE AVEC AFS/ARS (BOUCHON HF C)			
UTILISATION		CLIMAT	
Flexible (système d'entretien embare	qué)	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
SP Fluid 3013			

DIRECTION ASSISTÉE SYSTÈME DISTINCT Capacité: 1 litre		
UTILISATION	CLIMAT	
Flexible (maxi.)	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
ATF Dexron II-D		
Contrôler chaque 40000 km	·	

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 8,4 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (maxi.)		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 11		
Contrôler abasilla 40000 km romplasser ab	10 maio	

Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.