

BMW (EU) SÉRIE 5 F10 / F11 530D XDRIVE (190 KW) (2011-2017)



MOTEUR N57D30
Capacité: 6,5-7 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Helar MSP+ 5W-40

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

BOÎTE DE TRANSFERT

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Gear 1081		

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF GA8HP 8/1

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 2034		

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 225AL

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 0,65 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Gear 1071		

BMW (EU) SÉRIE 5 F10 / F11 530D XDRIVE (190 KW) (2011-2017)



SYSTÈME DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUE DSC

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 24 mois*

DIRECTION ASSISTÉE AVEC AFS/ARS (BOUCHON HF C)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

DIRECTION ASSISTÉE SYSTÈME DISTINCT (BOUCHON ATF)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10-10,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 11

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.