

BMW (EU) X1 E84 X1 SDRIVE20D (2009-2012)



MOTEUR N47D20

Capacité: 5,2 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Helar MSP+ 5W-40

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF GA6HP19Z/GA6HP26Z 6/1

Capacité: 9-10 litre

UTILISATION

Rempli à vie

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE ZF GS6-37BZ/DZ 6/1

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À PARTIR DE 07/2011

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE JUSQU'À 07/2011

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

**CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE AVEC DIRECTION AVANT ACTIVE / STABILISATION DU ROULIS ACTIVE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013**DIRECTION ASSISTÉE SYSTÈME DISTINCT**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 7,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 11

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.