

FORD (EU) FIESTA MK VI FIESTA 1.4 TDCI DURATORQ EURO 5 (2010-2012)

**MOTEUR KVJA**

Capacité: 3,85 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,25 litre (Remplissage initial), Capacité filtre: 0,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE iB5 5/1**

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois***SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE À PARTIR DE 02/2012**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 24 mois***SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 120 mois***COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR**Capacité: 120 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

FORD (EU) FIESTA MK VI FIESTA 1.4 TDCI DURATORQ EURO 5 (2010-2012)



SYSTÈME DE CLIMATISATION

Capacité: 380-400 grammes (avec condenseur 12 mm), Capacité: 510-530 grammes (avec condenseur 16 mm)

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.