

# FORD (EU) KA MK I KA 1.3 (44 KW) ENDURA-E (1996-2008)



## MOTEUR Endura E, J..

Capacité: 3,25 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Asyntho 5W-30**

*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1

Capacité: 2,8 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1011**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois*

## CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Remplacer chaque 24 mois*

## DIRECTION ASSISTÉE

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 4016**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**ATF Dexron II-D**

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 5,25 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 11**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant -38 Organic NF**

*Remplacer chaque 72 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.