

NISSAN (EU) ALMERA TINO ALMERA TINO

2.2 DCI (100 KW) V10 (2003-2006)



MOTEUR YD22DDTi

Capacité: 5,2 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,3 litre (Remplissage initial), Capacité filtre: 0,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50

Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30

Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois

NISSAN (EU) ALMERA TINO ALMERA TINO 2.2 DCI (100 KW) V10 (2003-2006)



BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE RS6F51R 6/1

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
<30 000 km/1 an	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 5015		
--------------------------------------------	--	--

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
>30.000 km/an	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 5015		
--------------------------------------------	--	--

Contrôler chaque 40000 km

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	CONSEILS PRODUITS 2 Drauliquid-S DOT 4	CONSEILS PRODUITS 3 Drauliquid DOT 3
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
<30 000 km/1 an	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	CONSEILS PRODUITS 2 Drauliquid-S DOT 4	CONSEILS PRODUITS 3 Drauliquid DOT 3
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

UTILISATION	CLIMAT
>30.000 km/an	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	CONSEILS PRODUITS 2 Drauliquid-S DOT 4	CONSEILS PRODUITS 3 Drauliquid DOT 3
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 SP Matic 2032	CONSEILS PRODUITS 2 ATF Almirol	
---------------------------------------------	-------------------------------------------	--

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

NISSAN (EU) ALMERA TINO ALMERA TINO 2.2 DCI (100 KW) V10 (2003-2006)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,05 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Coolant SP 16	Coolant SP 14+	

Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 60000 km/ 36 mois

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Coolant SP 16	Coolant SP 14+	

Remplacer chaque 100000 km/ 60 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.