

NISSAN (EU) JUKE F15 JUKE 1.5 DCI (2010-2014)



MOTEUR K9K

Capacité: 4,4 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,56 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30

Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE RS6F94R 6/1

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

Contrôler chaque 12 mois/ 30000 km

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3

Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois

NISSAN (EU) JUKE F15 JUKE 1.5 DCI (2010-2014)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 90000 km/ 60 mois

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 120 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION

Capacité: 450 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.