

RENAULT (EU) LAGUNA III B91 / K91

LAGUNA III 2.0 DCI 150 DPF (2007-2015)

**MOTEUR M9R**

Capacité: 6,6-8,2 litre, Capacité filtre: 0,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30*Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE AJ0 6/1**

Capacité: 3,5 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 7,6 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE PK4 6/1**

Capacité: 2,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015**SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois*

RENAULT (EU) LAGUNA III B91 / K91

LAGUNA III 2.0 DCI 150 DPF (2007-2015)



DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTROHYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.