

RENAULT (EU) LAGUNA III B91 / K91 LAGUNA III 2.0 DCI 180 DPF (2008-2015)



MOTEUR M9R 760/61/62/63,800,805,809,812,816,820,858/59
Capacité: 7,4 litre, Capacité filtre: 0,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Meganza LSP 5W-30		
---	--	--

Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Meganza LSP 5W-30		
---	--	--

Remplacer chaque 15000 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE PK4 6/1
Capacité: 2,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 5015		
--	--	--

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		
---	--	--

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTROHYDRAULIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1 SP Fluid 3013		
---	--	--

Contrôler chaque 12 mois/ 30000 km

RENAULT (EU) LAGUNA III B91 / K91 LAGUNA III 2.0 DCI 180 DPF (2008-2015)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.