RENAULT (EU) MÉGANE III B95 / D95 / K95 / X95 MÉGANE III 1.5 DCI 105 (2008-2012)



MOTEUR K9K Capacité: 4,5 litre, Capacité filtre: 0,1 litre				
UTILISATION		CLIMAT		
Long Intervalle entre les vidanges (max.)		Tempéré		
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3		
Helar MSP+ 5W-40	Specialsynth MSP 5W-40	Helar 0W-40		

Remplacer chaque 30000 km/24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE JR5 5/1 Capacité: 2,4 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE TL4 6/1 Capacité: 1,9 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, remplacer chaque	e 120000 km/ 48 mois	

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 6,5 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Coolant SP 16	
Contrôler chaque 30000 km/ 12 mois, rempla	acer chaque 120000 km/ 48 mois

CONSEILS PRODUITS

RENAULT (EU) MÉGANE III B95 / D95 / K95 / X95 MÉGANE III 1.5 DCI 105 (2008-2012)



COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 110 cm3

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

CONDITIONNEUR D'AIR

Capacité: 480 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.