

TOYOTA (EU) AYGO XB10 AYGO 1.0 12V VVT-I (2012-2014)



MOTEUR 1KR-FE

Capacité: 3,1 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 3,6 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

CONSEILS PRODUITS 2

Duranza ECO 5W-20

CONSEILS PRODUITS 3

Presteza MSP 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

CONSEILS PRODUITS 2

Duranza ECO 5W-20

CONSEILS PRODUITS 3

Presteza MSP 5W-30

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C551 5/1

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C553 5/1

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

TOYOTA (EU) AYGO XB10 AYGO 1.0 12V VVT-I (2012-2014)



BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C551A 5/1

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
SP Gear 1081	SP Gear 5015

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
SP Gear 1081	SP Gear 5015

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION	CLIMAT
Première vidange uniquement	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-134a

Capacité: 80 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 420-480 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans

CONSEILS PRODUITS

TOYOTA (EU) AYGO XB10 AYGO 1.0 12V VVT-I (2012-2014)



ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.