

TOYOTA (EU) COROLLA VERSO R1

COROLLA VERSO 1.8 16V VVT-I (2005-2007)

**MOTEUR 1ZZ-FE**

Capacité: 4,2 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,7 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 10W-40*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50*Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 10W-40*Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C251 5/1**

Capacité: 1,9 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois*

TOYOTA (EU) COROLLA VERSO R1

COROLLA VERSO 1.8 16V VVT-I (2005-2007)



BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C251A 5/1

Capacité: 1,9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

TOYOTA (EU) COROLLA VERSO R1

COROLLA VERSO 1.8 16V VVT-I (2005-2007)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 5,8-5,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km*

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km*

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-134a

Capacité: 105 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 410-470 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.