

TOYOTA (EU) RAV4 A2 RAV4 2.0 16V VVT-I (2000-2002)



MOTEUR 1AZ-FE

Capacité: 4,2 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,9 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

Remplacer chaque 30000 km/ 48 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube RPC 75W-80

CONSEILS PRODUITS 3

SP Gear 1071

Remplacer chaque 30000 km/ 48 mois

TOYOTA (EU) RAV4 A2 RAV4 2.0 16V VVT-I (2000-2002)



BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE U140F 4/1
Capacité: 3,9 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 8,3 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois, remplacer chaque 90000 km/ 72 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE/BOÎTE DE TRANSFERT E352F 5/1
Capacité: 3,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
Capacité: 0,9 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Remplacer chaque 30000 km/ 48 mois

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Polaire

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Remplacer chaque 30000 km/ 48 mois

TOYOTA (EU) RAV4 A2 RAV4 2.0 16V VVT-I (2000-2002)



SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid DOT 3

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid DOT 3

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 0,71 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

CONSEILS PRODUITS 3

ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,3 litre (+ P.d.f, carter profond), Capacité: 6,2 litre (+ P.d.f.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 36 mois

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-134a

Capacité: 100 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

TOYOTA (EU) RAV4 A2 RAV4 2.0 16V VVT-I (2000-2002)



SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 450-550 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.