CONSEILS PRODUITS

TOYOTA (EU) YARIS XP10 YARIS 1.3 16V VVT-I (1999-2001)

MOTEUR 2NZ-FE
Capacité: 3,7 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,1 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Asyntho 5W-30	**Bi-Turbo 15W-40**	

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Asyntho 5W-30	**Bi-Turbo 15W-40**	

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE U441E 4/1
Capacité: 2 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 5,6 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois, remplacer chaque 90000 km/ 72 mois

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

CONSEILS PRODUITS

TOYOTA (EU) YARIS XP10 YARIS 1.3 16V VVT-I (1999-2001)

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 1,9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
SP Gear 1011	**Syngear TDL 75W-90**	**Syngear 75W-90**

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
SP Gear 1011	**Syngear TDL 75W-90**	**Syngear 75W-90**

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid DOT 3		

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid DOT 3		

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

DIRECTION ASSISTÉE
Capacité: 0,7 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	**ATF Dexron II-D**

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

CONSEILS PRODUITS

TOYOTA (EU) YARIS XP10 YARIS 1.3 16V VVT-I (1999-2001)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Capacité: 4,4 litre (Boîte de vitesses automatique avec réchauffeur), Capacité: 4 litre (Boîte de vitesses automatique sans réchauffeur), Capacité: 4,5 litre (Boîte de vitesses manuelle avec réchauffeur), Capacité: 4,1 litre (Boîte de vitesses manuelle sans réchauffeur)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 12 EVO		
Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois		

UTILISATION		CLIMAT
Première vidange uniquement		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 12 EVO		
Remplacer chaque 60000 km/ 36 mois		

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367