

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.3 16V VVT-I (2013-2016)



MOTEUR 1NR-FE
Capacité: 3,4 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 3,9 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION Normale	CLIMAT Méditerranéen
-------------------------------	--------------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION Normale	CLIMAT Tempéré
-------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Presteza MSP 0W-20	CONSEILS PRODUITS 2 Duranza ECO 5W-20	CONSEILS PRODUITS 3 Presteza MSP 5W-30
---	--	---

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION Sévère	CLIMAT Méditerranéen
------------------------------	--------------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION Sévère	CLIMAT Tempéré
------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Presteza MSP 0W-20	CONSEILS PRODUITS 2 Duranza ECO 5W-20	CONSEILS PRODUITS 3 Presteza MSP 5W-30
---	--	---

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE EC62 6/1
Capacité: 2,4 litre

UTILISATION Normale	CLIMAT Tempéré
-------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 1081	CONSEILS PRODUITS 2 SP Gear 5015	
---	---	--

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION Sévère	CLIMAT Tempéré
------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 1081	CONSEILS PRODUITS 2 SP Gear 5015	
---	---	--

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.3 16V VVT-I (2013-2016)



BOÎTE-PONT CVT K411 1/1

Capacité: 2,6 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4016

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4016

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois, remplacer chaque 90000 km/ 72 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 4,8 litre (avec CVT), Capacité: 4,6 litre (B.V. Manuelle)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 60 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.3 16V VVT-I (2013-2016)



SYSTÈME DE CLIMATISATION

Capacité: 330-390 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.