

TOYOTA (EU) YARIS XP90 YARIS 1.0 12V VVT-I (2005-2011)

**MOTEUR 1KR-FE**

Capacité: 3,1 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 3,4 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 10W-40*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50*Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 10W-40*Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C551 5/1**

Capacité: 1,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois*

TOYOTA (EU) YARIS XP90 YARIS 1.0 12V VVT-I (2005-2011)


BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C551A 5/1

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION		CLIMAT
Sévère		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois
SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois
SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 4,5 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 14+		

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION		CLIMAT
Première vidange uniquement		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 14+		

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km

TOYOTA (EU) YARIS XP90 YARIS 1.0 12V VVT-I (2005-2011)



COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-134a

Capacité: 75 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 330-410 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.