

FIAT-TRATTORI 90 100-90, 100-90 DT (1984-1993)



MOTORE

Capacità: 13,7 litro, Capacità filtro: 1,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30	

Cambiare ogni 200 ore

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiare ogni 200 ore

USO	CLIMA
Normale	Freddo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Cambiare ogni 200 ore

USO	CLIMA
Normale	Artico

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 10W		

Cambiare ogni 200 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE (4x4)

Capacità: 5,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Controllare ogni 400 ore, cambiare ogni 1600 ore

DIFFERENZIALE POSTERIORE/IMPIANTO IDRAULICO

Capacità: 44,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Cambiare ogni 1600 ore

FIAT-TRATTORI 90 100-90, 100-90 DT (1984-1993)



RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI (4x4)

Capacità: 1,7 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Controllare ogni 400 ore, cambiare ogni 1600 ore

TRASMISSIONE MANUALE 15/3

Capacità: 11,7 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Controllare ogni 400 ore, cambiare ogni 1600 ore

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 0,8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 10W		

SERVOSTERZO

Capacità: 1,7 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Cambiare ogni 800 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI PERNI DEL FUSO A SNODO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Controllare ogni 400 ore

FIAT-TRATTORI 90 100-90, 100-90 DT (1984-1993)



PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES ALTRI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Controllare ogni 50 ore

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES CUSCINETTI RUOTE ANTERIORI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Controllare ogni 400 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 21 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Cambiare ogni 1600 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.