

AUSA RIBALTABILI GOMMATI 150 DA PERKINS 103-07 (1994-2004)



MOTORE Perkins 103-07 (KL)
Capacità: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30

Cambiare ogni 150 ore

USO	CLIMA
Normale	Freddo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Cambiare ogni 150 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30

Cambiare ogni 50 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Freddo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Cambiare ogni 50 ore

CAMBIO DIFFERENZIALE
Capacità: 2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Cambiare ogni 900 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gearlube LS 80W-90		

Cambiare ogni 50 ore

AUSA RIBALTABILI GOMMATI 150 DA PERKINS 103-07 (1994-2004)



SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 16,5 litro (Serbatoio idraulico)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 68		

Cambiare ogni 900 ore

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 68		

Cambiare ogni 150 ore

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 0,25 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Cambiare ogni 1000 ore

GIUNTI ARTICOLAZIONE

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.