

CATERPILLAR CARRELLI A FORCHE, DIESEL DP30 MITSUBISHI S4S (1992-1999)


MOTORE Mitsubishi S4S

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 15W-40
<i>Cambiare ogni 1 mesi/ 200 ore</i>		

DIFFERENZIALE

USO		CLIMA
Normale		Mediterraneo
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Cambiare ogni 6 mesi/ 1200 ore</i>		

USO		CLIMA
Normale		Artico
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
<i>Cambiare ogni 6 mesi/ 1200 ore</i>		

SCATOLA DI RINVIO

USO		CLIMA
Normale		Mediterraneo
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Cambiare ogni 6 mesi/ 1200 ore</i>		

USO		CLIMA
Normale		Artico
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
<i>Cambiare ogni 6 mesi/ 1200 ore</i>		

TRASMISSIONI Powershift

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		
<i>Cambiare ogni 6 mesi/ 1200 ore</i>		

CATERPILLAR CARRELLI A FORCHE, DIESEL DP30 MITSUBISHI S4S (1992-1999)



SISTEMA IDRAULICO

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 32*Cambiare ogni 12 mesi/ 2400 ore*

USO	CLIMA
Normale	Artico

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 22*Cambiare ogni 12 mesi/ 2400 ore*

IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Cambiare ogni 12 mesi/ 2400 ore*

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI TELAIO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Grease EP 1

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES CUSCINETTI RUOTE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.