

CATERPILLAR MANIPOLATORI

TELESCOPICI RT/TH TH460B SLF1->791

(2003 E IN SEGUITO)



MOTORE 3054E ATAAC
Capacità: 8,4 litro

USO	CLIMA
Normale (preferito)	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 6 mesi

USO	CLIMA
Alternativo (accettabile)	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 6 mesi

USO	CLIMA
Alternativo (accettabile)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak CVT 10W-40	Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 6 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE

Capacità: 14 litro, Capacità: 0,45 litro (Modificatore attrito)

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

DIFFERENZIALE POSTERIORE

Capacità: 14 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 30		

Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore

CATERPILLAR MANIPOLATORI TELESCOPICI RT/TH TH460B SLF1->791 (2003 E IN SEGUITO)

**RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI**

Capacità: 1,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 30*Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore*

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W*Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore***RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI**

Capacità: 1,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 30*Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore*

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W*Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 91 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 30*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

CATERPILLAR MANIPOLATORI TELESCOPICI RT/TH TH460B SLF1->791 (2003 E IN SEGUITO)



PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 26,5-27,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 17		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 72 mesi/ 12000 ore

IMPIANTO FRENO DI SERVIZIO

USO		CLIMA
Normale		Mediterraneo
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 30		

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 10W		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.