

CATERPILLAR MINISCAVATORI 301.6C JBB

(2005-2011)



MOTORE Mitsubishi L3E
Capacità: 4 litro

USO	CLIMA
Intervallo di cambio prolungato (max.)	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

USO	CLIMA
Intervallo di cambio prolungato (max.)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Agrisynth LSP 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 250 ore

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Cambiare ogni 250 ore

RIDUZIONI FINALI

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

CATERPILLAR MINISCAVATORI 301.6C JBB (2005-2011)



SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 24 litro (Serbatoio idraulico), Capacità: 37 litro (Totale)

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Mediterraneo
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Kroontrak MTH 10W-30

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

USO		CLIMA
Servizio leggero		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
HT Q9 High Grade Grease		

CATERPILLAR MINISCAVATORI 301.6C JBB

(2005-2011)



IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 4 litro

USO	CLIMA
Esteso	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 17*Cambiare ogni 6000 ore/ 72 mesi*

USO	CLIMA
Intervallo di cambio prolungato (max.)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 17*Cambiare ogni 12000 ore/ 72 mesi*

USO	CLIMA
Alternativo (accettabile)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Cambiare ogni 24 mesi/ 3000 ore*

USO	CLIMA
Accettabile	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Cambiare ogni 36 mesi/ 3000 ore*

PULEGGE INTERMEDIE CINGOLO

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Multifleet SCD 40

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Multifleet SCD 30

CATERPILLAR MINISCAVATORI 301.6C JBB

(2005-2011)



RIDUZIONE UNITÀ DI SNODO

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50	

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Artico

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 10W		

RULLI DA PISTA

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 40		

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.