

CATERPILLAR MOTOLIVELLATRICI 143H 1AL (1995-2005)



MOTORE 3306
Capacità: 29 litro

| | |
|----------------|-----------------------|
| USO Normale | CLIMA Mediterraneo |
|----------------|-----------------------|

| | | |
|--|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Agridiesel CRD+ 15W-40 | CONSIGLI PRODOTTO 2 Dieselfleet CD+ 15W-40 | CONSIGLI PRODOTTO 3 Multifleet SHPD 15W-40 |
|--|--|--|

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1 mesi/ 250 ore

| | |
|----------------|-------------------|
| USO Normale | CLIMA Moderato |
|----------------|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Agrisynth LSP 10W-40 | CONSIGLI PRODOTTO 2 Multifleet SHPD 10W-40 | |
|--|--|--|

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1 mesi/ 250 ore

ALBERO DI TRASMISSIONE
Capacità: 47 litro

| | |
|----------------|-----------------------|
| USO Normale | CLIMA Mediterraneo |
|----------------|-----------------------|

| | | |
|---|---|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Gear Oil Alcat 30 | CONSIGLI PRODOTTO 2 Gear Oil Alcat 50 | |
|---|---|--|

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore, cambiare ogni 6 mesi/ 1000 ore

| | |
|----------------|-----------------|
| USO Normale | CLIMA Freddo |
|----------------|-----------------|

| | | |
|--|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Gear Oil Alcat 10W | | |
|--|--|--|

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore, cambiare ogni 6 mesi/ 1000 ore

COMANDO TANDEM
Capacità: 80 litro (ogni lato)

| | |
|----------------|-------------------|
| USO Normale | CLIMA Moderato |
|----------------|-------------------|

| | | |
|---|---|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Gear Oil Alcat 30 | CONSIGLI PRODOTTO 2 Gear Oil Alcat 50 | |
|---|---|--|

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 2000 ore

| | |
|----------------|-----------------|
| USO Normale | CLIMA Artico |
|----------------|-----------------|

| | | |
|--|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 Gear Oil Alcat 10W | | |
|--|--|--|

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 2000 ore

CATERPILLAR MOTOLIVELLATRICI 143H 1AL (1995-2005)



SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 38 litro (Serbatoio idraulico)

| | |
|---------|--------------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Mediterraneo |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | | |
| Gear Oil Alcat 30 | | |

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 4000 ore

| | |
|---------|----------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Moderato |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | CONSIGLI PRODOTTO 2 | CONSIGLI PRODOTTO 3 |
| Agrifluid HT-Plus | Kroontrak MTH 10W-30 | Agrifluid HT |

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 4000 ore

CUSCINETTO FUSO RUOTA ANTERIORE

Capacità: 0,5 litro (ogni ruota)

| | |
|---------|----------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Moderato |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | CONSIGLI PRODOTTO 2 | |
| Gear Oil Alcat 30 | Gear Oil Alcat 50 | |

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore

| | |
|---------|--------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Artico |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | | |
| Gear Oil Alcat 10W | | |

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 45 litro

| | |
|-------------------|----------|
| USO | CLIMA |
| Preferito, esteso | Moderato |

| | | |
|----------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | | |
| Coolant SP 17 | | |

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 72 mesi/ 6000 ore

| | |
|---------|----------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Moderato |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | CONSIGLI PRODOTTO 2 | CONSIGLI PRODOTTO 3 |
| Coolant SP 15+ | Coolant SP 12 | Coolant -38 Organic NF |

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 24 mesi/ 3000 ore

CONSIGLI PRODOTTO

CATERPILLAR MOTOLIVELLATRICI 143H 1AL (1995-2005)



SCATOLA CAMBIO COMANDO CIRCOLARE

Capacità: 7 litro

| | |
|---------|--------------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Mediterraneo |

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 85W-140

CONSIGLI PRODOTTO 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 12 mesi

| | |
|---------|----------|
| USO | CLIMA |
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube Racing 75W-140

CONSIGLI PRODOTTO 2

SP Gear 1011

CONSIGLI PRODOTTO 3

Syngear TDL 75W-90

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 12 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.