

JCB CARICATORI ESCAVATORI 3CX 2WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



MOTORE Perkins 1004-4T (AB)
Capacità: 10 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiare ogni 100 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiare ogni 100 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE 2WS
Capacità: 13 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 1 mesi/ 1000 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE AUTOBLOCCANTE 2WS
Capacità: 13 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 1 mesi/ 1000 ore

JCB CARICATORI ESCAVATORI 3CX 2WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



DIFFERENZIALE POSTERIORE 2WS

Capacità: 23 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT*Cambiare ogni 1 mesi/ 1000 ore*

TRASMISSIONI Powershift

Capacità: 14,75 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF-F (Ford)*Cambiare ogni 1 mesi/ 1000 ore*

TRASMISSIONI SynchroShuttle

Capacità: 14,4 litro (2WD), Capacità: 15,4 litro (4WD)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF-F (Ford)*Cambiare ogni 1 mesi/ 1000 ore*

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 130 litro

USO	CLIMA
Normale	Tropicale

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46*Cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 32*Cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

JCB CARICATORI ESCAVATORI 3CX 2WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 1,2-1,4 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 15		

Cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 23 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.