

JCB CARICATORI GOMMATI (USA) 417 HT USA JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4I (2014 E IN SEGUITO)



MOTORE JCB Ecomax T4i
Capacità: 14 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Armado Synth MSP 5W-40		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 6 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE JCB PD70
Capacità: 25 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 500 ore

DIFFERENZIALE POSTERIORE JCB PD70
Capacità: 25 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 500 ore

JCB CARICATORI GOMMATI (USA) 417 HT USA JCB ECOMAX STAGE IIIB/T4I (2014 E IN SEGUITO)

**TRASMISSIONI ZF 4WG115 4/3**

Capacità: 27 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 2032*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 155 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus Biosynth 46

CONSIGLI PRODOTTO 2

Perlus H 46*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

USO	CLIMA
Olio biodegradabile	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus Biosynth 46*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi***PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

HT Q9 High Grade Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Labora Grease**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 26 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.