

JCB ESCAVATRICI CINGOLATE 8008 CTS STAGE IIIA/T3 (M1239500 ->) (2006-2010)



MOTORE Perkins 403C-07
Capacità: 3,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 3 mesi/ 500 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 16 litro (Serbatoio idraulico), Capacità: 21 litro (Sistema)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES ALTRI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controllare ogni 10 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 4,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

RALLA CUSCINETTI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controllare ogni 50 ore

JCB ESCAVATRICI CINGOLATE 8008 CTS STAGE IIIA/T3 (M1239500 ->) (2006-2010)

**RALLA RUOTA DENTATA**

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

RIDUZIONE ROCCHETTO

Capacità: 0,3 litro (ciascuno)

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Multifleet SCD 30

Controllare ogni 1 mesi/ 250 ore, cambiare ogni 3 mesi/ 500 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.