

# JCB RULLI VIBRANTI VMT160 KUBOTA D1005 (2012 E IN SEGUITO)



**MOTORE** Kubota D1005  
Capacità: 5,1 litro

<b>USO</b> Normale	<b>CLIMA</b> Mediterraneo
-----------------------	------------------------------

<b>CONSIGLI PRODOTTO 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 250 ore/ 3 mesi*

<b>USO</b> Servizio Iniziale	<b>CLIMA</b> Mediterraneo
---------------------------------	------------------------------

<b>CONSIGLI PRODOTTO 1</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Cambiare ogni 50 ore*

**SISTEMA IDRAULICO**  
Capacità: 34 litro (Serbatoio idraulico), Capacità: 40 litro (Sistema)

<b>USO</b> Normale	<b>CLIMA</b> Tropicale
-----------------------	---------------------------

<b>CONSIGLI PRODOTTO 1</b> <b>Perlus H 68</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 2</b> <b>Perlus AF 68</b>	
--	---	--

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

<b>USO</b> Normale	<b>CLIMA</b> Moderato
-----------------------	--------------------------

<b>CONSIGLI PRODOTTO 1</b> <b>Perlus H 46</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 2</b> <b>Perlus AF 46</b>	
--	---	--

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

## PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

<b>USO</b> Normale	<b>CLIMA</b> Moderato
-----------------------	--------------------------

<b>CONSIGLI PRODOTTO 1</b> <b>HT Q9 High Grade Grease</b>	<b>CONSIGLI PRODOTTO 2</b> <b>Labora Grease</b>	
--	--	--

# JCB RULLI VIBRANTI VMT160 KUBOTA D1005 (2012 E IN SEGUITO)



## IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 6 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

## IMPIANTO VIBRANTE

Capacità: 1,1 litro (1.000 mm), Capacità: 0,7 litro (800 mm), Capacità: 0,9 litro (900 mm)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
<b>Abacot MEP 100</b>		

*Controllare ogni 6 mesi/ 500 ore, cambiare ogni 24 mesi/ 2000 ore*

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
<b>Abacot MEP 100</b>		

*Cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*