

JCB RULLI VIBRANTI W1405D CUMMINS 6BTAA5.9C (1998-2004)



MOTORE Cummins 6BTAA5.9C
Capacità: 14,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

CAMBIO COMANDO TAMBURIO
Capacità: 3,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

DIFFERENZIALE POSTERIORE
Capacità: 5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI
Capacità: 2 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

SCATOLA DI RINVIO
Capacità: 1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

JCB RULLI VIBRANTI W1405D CUMMINS 6BTAA5.9C (1998-2004)



SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 70 litro (Serbatoio idraulico), Capacità: 110 litro (Sistema)

USO		CLIMA
Normale		Tropicale
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Labora Grease		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 19 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

IMPIANTO VIBRANTE

Capacità: 12 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.