

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE

K/KH/KX/U KX018-4 KUBOTA D902-E-BH

(S/N <- 67055) (2011-2018)



MOTORE Kubota D902-E
Capacità: 3,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore

SISTEMA IDRAULICO
Capacità: 15,5 litro (Serbatoio idraulico), Capacità: 28 litro (Totale)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore

USO	CLIMA
Uso del martello < 40 %	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore

USO	CLIMA
Uso del martello 40 - 60 %	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore

USO	CLIMA
Uso del martello 60 - 80 %	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 300 ore

USO	CLIMA
Uso del martello > 80 %	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 200 ore

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE

K/KH/KX/U KX018-4 KUBOTA D902-E-BH

(S/N <- 67055) (2011-2018)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 2,7-2,9 litro, Capacità: 0,56 litro (Serbatoio di riserva)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 24 mesi***PULEGGIA ANTERIORE**

Capacità: 0,03 litro (ciascuno)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

*Cambiare ogni 2000 ore***RIDUZIONE ROCCHETTO**

Capacità: 0,33 litro (ciascuno)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Cambiare ogni 500 ore

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

*Cambiare ogni 50 ore***RULLO CINGOLO**

Capacità: 0,04 litro (ciascuno)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

Cambiare ogni 2000 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.