

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE K/KH/KX/U KX71-3S KUBOTA V1505-E4-B



MOTORE Kubota V1505-E4B
Capacità: 4,5 litro

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	CONSIGLI PRODOTTO 2 Kroontrak MTH 10W-30	CONSIGLI PRODOTTO 3 Synfleet SHPD 10W-40
--	--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore

USO Servizio Iniziale	CLIMA Moderato
--------------------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	CONSIGLI PRODOTTO 2 Kroontrak MTH 10W-30	CONSIGLI PRODOTTO 3 Synfleet SHPD 10W-40
--	--	--

Cambiare ogni 50 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 53 litro (Impianto idraulico incluso serbatoio), Capacità: 38 litro (Serbatoio idraulico)

USO Normale	CLIMA Tropicale
----------------	--------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 68		
---	--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 46		
---	--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore

USO Normale	CLIMA Freddo
----------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32		
---	--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore

USO Uso del martello 40 - 60 %	CLIMA Tropicale
-----------------------------------	--------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 68		
---	--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 300 ore

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE K/KH/KX/U KX71-3S KUBOTA V1505-E4-B



USO Uso del martello 40 - 60 %		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 46		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 300 ore</i>		
USO Uso del martello 40 - 60 %		CLIMA Freddo
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 300 ore</i>		
USO Uso del martello < 20 %		CLIMA Tropicale
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 68		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore</i>		
USO Uso del martello < 20 %		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 46		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore</i>		
USO Uso del martello < 20 %		CLIMA Freddo
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore</i>		
USO Uso del martello > 60 %		CLIMA Tropicale
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 68		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 200 ore</i>		
USO Uso del martello > 60 %		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 46		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 200 ore</i>		

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE K/KH/KX/U KX71-3S KUBOTA V1505-E4-B



USO Usso del martello > 60 %	CLIMA Freddo
--	------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32	
--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 200 ore

USO Usso del martello 20 - 40 %	CLIMA Tropicale
---	---------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 68	
--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore

USO Usso del martello 20 - 40 %	CLIMA Moderato
---	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 46	
--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore

USO Usso del martello 20 - 40 %	CLIMA Freddo
---	------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32	
--	--

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO Normale	CLIMA Moderato
-----------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2
--	---	--

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 4,3 litro (Radiatore), Capacità: 1,1 litro (Serbatoio di riserva)

USO Normale	CLIMA Moderato
-----------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Coolant SP 15+	CONSIGLI PRODOTTO 2 Coolant SP 12	CONSIGLI PRODOTTO 3 Coolant -38 Organic NF
---	--	---

Cambiare ogni 24 mesi

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE K/KH/KX/U KX71-3S KUBOTA V1505-E4-B



RIDUZIONE ROCCHETTO

Capacità: 0,6 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 500 ore

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 100 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.