

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE

K/KH/KX/U U20-3A

**MOTORE**

Capacità: 4,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Multifleet SHPD 15W-40*Cambiare ogni 250 ore*

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Multifleet SHPD 15W-40*Cambiare ogni 50 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 37 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 68*Cambiare ogni 1000 ore*

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46*Cambiare ogni 1000 ore*

USO	CLIMA
Normale	Freddo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 32*Cambiare ogni 1000 ore***PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2

KUBOTA ESCAVATRICI CINGOLATE

K/KH/KX/U U20-3A



IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 3 litro (Radiatore), Capacità: 0,6 litro (Serbatoio di riserva)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Cambiare ogni 24 mesi

PULEGGIA ANTERIORE

Capacità: 0,04 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

RIDUZIONE ROCCHETTO

Capacità: 0,33 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 500 ore

RULLO CINGOLO

Capacità: 0,05 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

RULLO SUPERIORE

Capacità: 0,06 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Multifleet SCD 30		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.